

Замена серийного номера в тахографе

1.1. Загрузка технологического ПО

Провести загрузку технологического ПО “DT-20_update.bin” в КАСБИ DT-20.

Примечания

1. Инструкцию по загрузке ПО можно скачать с сайта <http://kasbismart.ru>
2. Архив с ПО (DT-20_update) можно скачать с сайта <http://kasbismart.ru>

1.2. Очистка памяти устройства

1.2.1 Включить устройство. На индикаторе кратковременно возникает сообщение:

ВНИМАНИЕ!
Технологич. ПО
Компл. доработки!

1.2.2 По истечении некоторого времени устройство предложит очистить память. На индикаторе появляется сообщение:

ВНИМАНИЕ!!!
Очистить
память?

1.2.3 Нажать клавишу «←». На индикаторе последовательно появляются сообщения:

ВНИМАНИЕ!!!
Очистка FLASH

ВНИМАНИЕ!!!
Очистка FRAM

При этом происходит очистка FLASH и FRAM-памяти тахографа КАСБИ DT-20.

1.3. Ввод заводского номера

При помощи кнопок «<1», «2>» ввести новый заводской номер в соответствии с табличкой фирменной на задней стороне корпуса тахографа. Значение вводится в позицию, которая мигает. Переход к следующей позиции (знаку) происходит по нажатию кнопки **М**.

Мигаєт

Печать теста

XXXXXXXXXX

```

*****
КОМПЛЕКТ ДОРАБОТКИ
КАСБИ ДТ-20М
Производитель: ОАО КЗТА
*****
Изготовлено 11/07/2014
Прежний номер: 000000001
Новый номер: 000000002
12.08.14 11:23:49
*****
***** Тест ТПУ *****
! "#$%&'()*+,-./012345678
9:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNPO
QRSTU VWXYZ[\]^_`abcdefg
hijklmnopqrstu vwxyz{|}~
0123456789ABCDEF GHIJKL
MNOPQRSTUVWXYZ[ \]^_`
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789ABCDEFGHIJ
KLMNOPRSTUФХЦЩЪЫЬЗЮЯ
БВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЩ
ЪЫЬЬЗЮЯ

```

Рисунок 1

Номер сохранен!
ВЫКЛЮЧИТЕ
УСТРОЙСТВО!

1.3.5 Выключить тахограф.

1.4. Загрузка боевого ПО.

<http://kasbismart.ru/>